

年度末 短納期計測器のご案内

*在庫数が残り少ない物もございます。ご購入前にご確認をお願いいたします。



デジタル・オシロスコープ、プローブ

型式	価格(税抜)	仕様
SDS804X HD	¥68,000	70MHz・4ch・2GS/s・50Mメモリ・12bit分解能
SDS814X HD	¥79,000	100MHz・4ch・2GS/s・50Mメモリ・12bit分解能
SDS822X HD	¥99,000	200MHz・2ch・2GS/s・100Mメモリ・12bit分解能
SDS824X HD	¥130,000	200MHz・4ch・2GS/s・100Mメモリ・12bit分解能
SDS1052DL+	¥49,000	50MHz・2ch・500MS/s・32kメモリ・8bit分解能
SDS1102CML+	¥56,000	100MHz・2ch・1GS/s・2Mメモリ・8bit分解能
SDS1104X-U	¥70,000	100MHz・4ch・1GS/s・14Mメモリ・8bit分解能
SDS1202X-E	¥67,000	200MHz・2ch・1GS/s・14Mメモリ・8bit分解能
SDS2104X Plus	¥250,000	100MHz・4ch・2GS/s・200Mメモリ・8bit分解能
SDS2204X Plus	¥390,000	200MHz・4ch・2GS/s・200Mメモリ・8bit分解能
SDS3034X HD	¥700,000	350MHz・4ch・4GS/s・400Mメモリ・12bit分解能
SDS3054X HD	¥1,010,000	500MHz・4ch・4GS/s・400Mメモリ・12bit分解能
CP4070	¥130,000	電流プローブ・DC~300kHz/70Arms・200Aピーク・9Vバッテリー駆動
CP6030	¥440,000	電流プローブ・DC~50MHz・30Arms・50Aピーク・電源アダプタ付属
HPB4010	¥97,000	高電圧プローブ・DC~40MHz・1000:1・DC10kV・AC7kVrms

スペクトラム・アナライザ / ネットワーク・アナライザ

型式	価格(税抜)	仕様
SSA3015X Plus	¥220,000	スペクトラム・アナライザ 9kHz~1.5GHz・分解能帯域幅:1Hz~1MHz・表示平均ノイズレベル-161dBm
SHA852A	¥1,350,000	スペクトラム・アナライザ 9kHz~7.5GHz・分解能帯域幅:1Hz~3MHz・表示平均ノイズレベル-165dBm
SNA5002A	¥1,420,000	ネットワーク・アナライザ 2port・9kHz~4.5GHz・ダイナミックレンジ125dB

ファンクション・ジェネレータ

型式	価格(税抜)	仕様
SDG1022X Plus	¥76,000	25MHz・2ch・1GS/s・16bit・8Mポイント
SDG1032X Plus	¥86,000	30MHz・2ch・1GS/s・16bit・8Mポイント
SDG2042X	¥88,000	40MHz・2ch・1.2GS/s・16bit・8Mポイント
SDG6022X	¥260,000	200MHz・2ch・2.4GS/s・16bit・20Mポイント
SDG6032X	¥600,000	350MHz・2ch・2.4GS/s・16bit・20Mポイント

デジタル・マルチメータ

型式	価格(税抜)	仕様
SDM3045X	¥68,000	4.5桁・DCレンジ600mV~1000V・AC電圧レンジ600mV~750V
SDM3065X	¥130,000	6.5桁・DCレンジ200mV~1000V・AC電圧レンジ200mV~750V
SDM3065X-SC	¥170,000	6.5桁・スキャナカード対応モデル
SDM4065A-SC	¥228,000	6.5桁・スキャナカード対応モデル・ロギング機能・デジタイザ機能

直流電源 / 直流電子負荷

型式	価格(税抜)	仕様
SPD1168X	¥45,000	1chリニア直流電源 16V/8A・最小分解能1mV/1mA
SPD1305X	¥49,000	1chリニア直流電源 30V/5A・最小分解能1mV/1mA
SPD3303C	¥44,000	3chリニア直流電源 32V/3.2A×2、2.5V・3.3V・5V/3.2A×1
SPD3303X-E	¥68,000	3chリニア直流電源 32V/3.2A×2、2.5V・3.3V・5V/3.2A×1、5ステップのシーケンス出力が可能
SPD4323X	¥127,000	4chリニア直流電源 6V/3.2A、32V/3.2A、6V/3.2A
SPD4306X	¥179,000	4chリニア直流電源 15V/1.5A、30V/6A、15V/1A
SDL1020X-E	¥88,000	200W・150V/5A、30A・確度±(0.1%+0.1%FS)@CC
SDL1020X	¥120,000	200W・150V/5A、30A・確度±(0.05%+0.05%FS)@CC
SDL1030X-E	¥150,000	300W・150V/5A、30A・確度±(0.1%+0.1%FS)@CC
SDL1030X	¥200,000	300W・150V/5A、30A・確度±(0.05%+0.05%FS)@CC



Micsig

デジタル・オシロスコープ

型式	価格(税抜)	仕様
MHO14-100	¥98,000	100MHz・4ch・1GS/s・110Mメモリ・12bit分解能・DMM内蔵・バッテリー駆動可能
MHO14-200	¥130,000	200MHz・4ch・1GS/s・110Mメモリ・12bit分解能・DMM内蔵・バッテリー駆動可能
STO1004	¥110,000	100MHz・4ch・1Gs/s・70Mメモリ・8bit分解能・バッテリー駆動可能
TO1004	¥120,000	100MHz・4ch・1Gs/s・110Mメモリ・8bit分解能・バッテリー駆動可能
TO2004	¥210,000	200MHz・4ch・2Gs/s・220Mメモリ・8bit分解能・バッテリー駆動可能
TO3004	¥260,000	300MHz・4ch・2Gs/s・220Mメモリ・8bit分解能・バッテリー駆動可能



プローブ関連

型式	価格(税抜)	仕様
CP2100B	¥71,000	AC/DC電流プローブ DC~2.5MHz・10A/100Aレンジ・最大測定電流100Apk
CP503B	¥154,000	AC/DC電流プローブ DC~50MHz・6A/30Aレンジ・最大測定電流30Apk
DP701	¥63,000	高電圧差動プローブ 150MHz,最大入力差動電圧: 70V (20X), 700V (200X)
DP3001	¥63,000	高電圧差動プローブ 150MHz,最大入力差動電圧: 300V (100X), 3000V (1000X)
DP1502	¥83,000	高電圧差動プローブ 200MHz,最大入力差動電圧: 150V (50X), 1500V (500X)
MOIP100P	¥566,000	光アイソレーションプローブ 100MHz・CMRR 128dB@100MHz
MOIP200P	¥850,000	光アイソレーションプローブ 200MHz・CMRR 122dB@200MHz



電子計測・分析機器の専門商社

T&Mコーポレーション株式会社

〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアY棟36階

営業拠点

〒105-0014 東京都港区芝1-15-13 オフィスニューガイア

浜松町No.17 8階

TEL:03-6284-4428 FAX:03-6284-4429

<https://tm-co.co.jp/>

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ